

X-LINE KAROS EMELŐ

A REMA bemutatja új karos emelő modellsorozatát.

Jellemzők

- Kis működtető erők teljes terhelésnél a csapágyazott tengelyek miatt.
- Dupla féktilincs rendszer a működés biztonságának növelése érdekében.
- Önzáró fék azbesztmentes fékbetéttel.
- Precíziós és kopásálló ötvöztött nemesacél lánckerék.
- Terhelés nélkül a lánc szabadon áthúzható.
- Kiakadást gátlós felfüggesztő- és teherhorog.
- A teherhorgok túlterhelés esetén lassan kihajlanak és nem hirtelen törnek.
- Horganyzott teherlánc (80-as minőségi osztály EN 818/7 szerint).
- Működtető kar gumibevonatú csúszásmentes markolattal.
- Stabil acéllemez ház narancsszínű fényezéssel.

Alapkitétel

- 1,5 m emelési magasság (a felső és alsó horog max. távolsága).

Opció

- Bármilyen más emelési magassággal kapható.

500 kg

800 kg

1600 kg

3200 kg

6300 kg

9000 kg

Típus	Teherbírási (kg)	Működtető kézi erő max. (kg)	Teherlánc mérete (mm)	Lánccágak száma	Kar hossza (mm)	Szerkezeti magasság (mm)	Tömeg (kg)	Cikkszám
X-LH05/500KG/1.5M	500	24.8	5.0 x 12.0	1	253	310	5.5	0270001-1.5
X-LH08/800KG/1.5M	800	26.5	5.6 x 17.0	1	273	340	6.5	0270003-1.5
X-LH16/1600KG/1.5M	1600	29.5	7.2 x 21.0	1	378	400	10.2	0270005-1.5
X-LH32/3200KG/1.5M	3200	33.5	10.0 x 28.0	1	418	520	22.0	0270007-1.5
X-LH63/6300KG/1.5M	6300	37.0	10.0 x 28.0	2	418	640	34.0	0270009-1.5
X-LH90/9000KG/1.5M	9000	42.0	10.0 x 28.0	3	418	730	45.0	0270011-1.5