

**EMELŐ  
WEBSHOP**

RAKOMÁNYRÖGZÍTŐ RENDSZEREK

Rakományrögzítő hevederek

**50 force rendszer - Stf 350 daN | LC 5000 daN**

Heveder szélesség 50 mm.

**Jellemzők**

- EN12195-2 szerint.
- Robusztus, korrózióálló racsn.
- A heveder kis mértékű nyúlása kevesebb utánfeszítést tesz szükségessé.

**Alapkivitel**

- Műanyag zacskóba csomagolva, REMA tanúsítvánnyal és kezelési útmutatóval.

Típus	Stf érték (daN)	Leszorító erő LC (daN)	Leszorító erő LC átvette (daN)	Leszorító erő LC végtelenítve (daN)	Heveder szélesség (mm)	Hossz (m)	Végszerelvény	Megr. sz.
50F/2	350	2500	5000	-	50	9	keskeny huzalhorog 419	1450005

**50 standard rendszer - Stf 320 daN | LC 4000 daN**

Heveder szélesség 50 mm.

**Jellemzők**

- EN12195-2 szerint.
- Robusztus, korrózióálló racsn.
- A heveder kis mértékű nyúlása kevesebb utánfeszítést tesz szükségessé.

**Alapkivitel**

- Műanyag zacskóba csomagolva, REMA tanúsítvánnyal és kezelési útmutatóval.

Típus	Stf érték (daN)	Leszorító erő LC (daN)	Leszorító erő LC átvette (daN)	Leszorító erő LC végtelenítve (daN)	Heveder szélesség (mm)	Hossz (m)	Végszerelvény	Megr. sz.
50/2-411-9m	320	2000	4000	-	50	9	elforgath. karabinerhorog 411	1401005
50/2-420-9m	320	2000	4000	-	50	9	háromszög 420	1402005
50/2-409-9m	320	2000	4000	-	50	9	háromszög-karab.horog 409	1403005
50/2-419-7m	320	2000	4000	-	50	7	keskeny huzalhorog 419	1405003
50/2-419-8m	320	2000	4000	-	50	8	keskeny huzalhorog 419	1405004
50/2-419-9m	320	2000	4000	-	50	9	keskeny huzalhorog 419	1405005
50/2-419-10m	320	2000	4000	-	50	10	keskeny huzalhorog 419	1405007
50/2-419-12m	320	2000	4000	-	50	12	keskeny huzalhorog 419	1405009
50/2-400U-9m	320	2000	4000	-	50	9	dupla huzalhorog 400U	1407005
50/1-6m	320	-	-	4000	50	6	végtelenített	1408001

**50 easy release rendszer - Stf 400 daN | LC 4000 daN**

Az EASY-RELEASE racsn nagyon biztonságos, mivel a szorítóheveder feszítése lépcsőzetesen és ellenőrzött szüntethető meg a rakomány teljes felszabadulásáig, és ezáltal elkerülhető a veszélyhelyzetek (a standard racsnik esetében a feszültség hirtelen szabadul fel). A racsn két oldalán található finomabb fogazás automatikusan nagyobb, Stf 400 daN előfeszítő erőt eredményez.

**Jellemzők**

- EN12195-2 szerint.
- Robusztus, korrózióálló racsn.
- A heveder kis mértékű nyúlása kevesebb utánfeszítést tesz szükségessé.

**Alapkivitel**

- Műanyag zacskóba csomagolva, REMA tanúsítvánnyal és kezelési útmutatóval.

Típus	Stf érték (daN)	Leszorító erő LC (daN)	Leszorító erő LC átvette (daN)	Leszorító erő LC végtelenítve (daN)	Heveder szélesség (mm)	Hossz (m)	Végszerelvény	Megr. sz.
50ER/2-419-9m	400	2000	4000	-	50	9	keskeny huzalhorog 419	1409001

**Kérje aktuális ajánlatunat**