


PTR rozsdamentes villás raklapemelő

Speciálisan élelmiszeripari felhasználásra, hús, hal, zöldség és gyümölcs feldolgozó vállalatok részére. Alkalmos hűtőházi, valamint egyéb korrozív környezetben történő használatra.

Jellemzők

- Teljes egészében rozsdamentes acél alkatrészekből készült alkatrészek (AISI 304): szivattyú, váz, kocsirod, csapágycsák, csapok, csavarok stb.

Típus	Teherbírás (kg)	Villagörgők kivitele	Méret (mm)	Min. magasság (mm)	Villaszár szélesség (mm)	Korm kerekek anyag	Villagörgők kivitele	Villagörgők anyaga	Tömeg (kg)	Megr. sz.
PTR-S	2000	tandem	1150 x 540	85	160	nylon	tandem	nylon	75	3401007


PTW mérleges villás raklapemelő

Mérleges, európai gyártású digitális leolvasó egységgel felszerelt villás raklapemelő.

Jellemzők

- Európai gyártású digitális leolvasó egység védősapkával.
- 4 mérési pont a villaszárakban.
- Pontosság kb. 0,1% (kb. 2 kg 2000 kg-nál).
- LED kijelző 18 mm magas számokkal; skálaosztás 1 kg.
- Áramellátás: 4 db AA típusú ceruzaelem.
- Elemélettartam kb. 1 év napi 10 raklap mérésekor.
- Hőmérséklet: -10 ... +40° C.
- Automatikus kikapcsolás az elem kímélése érdekében.
- IP 65 védettségű osztály (Nema 4) A30 modell.
- Emelési magasság 85 mm-től 205 mm-ig.


Nyomtató jellemzők

- Nyomtató fajtája: hőpapíros.
- Funkció: kézi papírbefűzés.
- Papír: hőpapír, 40 mm tekercsátmérő.
- Nyomatási sebesség: 13 sor/mp.
- Hőmérséklet: 0° - 50°C.
- LED-es elemlemerülés, papírkifogyás és alacsony hőmérséklet kijelzés.



Típus	Teherbírás (kg)	Villagörgők kivitele	Méret (mm)	Min. magasság (mm)	Villaszár szélesség (mm)	Korm kerekek anyag	Villagörgők kivitele	Villagörgők anyaga	Tömeg (kg)	Megr. sz.
PTW-N	2000	tandem	1150 x 555	85	180	poliuretán	tandem	poliuretán	117	3401047
PTW-NP	2000	tandem	1150 x 555	85	180	poliuretán	tandem	poliuretán	118	3401048