




1500 kg



3000 kg



Csőrlő a magasságállításhoz

Össze-
csukva



PKA alumínium portáldaru

A REMA PKA portáldaru ideálisan használható szerszámcserehez gépeken vagy javítási segédeszközként és alkatrészek, gépek és szivattyúk cseréjénél. Mindenhol, ahol gyorsan és könnyen, ideiglenes emelési pontot kell kialakítani.

Jellemzők

- Igen rövid, néhány perces összeszerelési- és szétszerelési idő.
- 3 részre szétszerelhető, két oszlopra és egy tartógerendára.
- Összecsukható oszlopok a könnyebb szállíthatóság érdekében.
- Beállítható magasság, miáltal a daru alacsony mennyezetű helyiségekben is felállítható.
- Beállítható fesztáv az elcsúsztatható oszlop segítségével (az egyik oldalon).
- Nagyon kis önsúly, mivel a daru teljes egészében alumíniumból és műanyagból készült.

Alap kivitel

- Haladóművel.
- Emelő nélkül (emelőket lásd az 1. fejezetben).

Opciók

- Fali konzol 1 oldalra.
- Gurítható kivitel (terheletlen állapotban).
- Más kivitelek külön érdeklődésre.
- 3000 kg teherbírás külön érdeklődésre.
- Csőrő a magasságállításhoz.

Típus	Teherbírás (kg)	Fesztáv (mm)	Magasság (mm)	Oszlop szélesség (mm)	Tömeg (kg)	Megr. sz.
PKA-K-2	1500	2000	1180 - 2100	1200	98	3940008
PKA-K-3	1500	3000	1180 - 2100	1200	98	3940000
PKA-K-4	1500	4000	1180 - 2100	1200	98	3940001
PKA-M-2	1500	2000	1680 - 3000	1710	118	3940009
PKA-M-3	1500	3000	1680 - 3000	1710	118	3940002
PKA-M-4	1500	4000	1680 - 3000	1710	118	3940003
PKA-G-2	1500	2000	2230 - 4000	2290	138	3940010
PKA-G-3	1500	3000	2230 - 4000	2290	138	3940004
PKA-G-4	1500	4000	2230 - 4000	2290	138	3940005
PKA-G-5	1500	5000	2230 - 4000	2290	155	3940006

PKAV gurítható alumínium portáldaru

A PKAV gurítható portáldaru mindenhol használható, ahol gyorsan és könnyen, ideiglenes emelési pontot kell kialakítani.

Jellemzők

- Terhelt állapotban gurítható.
- Igen rövid, néhány perces összeszerelési- és szétszerelési idő.
- 3 részre szétszerelhető, két oszlopra és egy tartógerendára.
- Összecsukható oszlopok a könnyebb szállíthatóság érdekében.
- Beállítható magasság, miáltal a daru alacsony mennyezetű helyiségekben is felállítható.
- Beállítható fesztáv egy elcsúsztatható oszlop segítségével.
- Nagyon kis önsúly, mivel a daru teljes egészében alumíniumból és műanyagból készült.

Alap kivitel

- Haladóművel.
- Emelő nélkül (emelőket lásd az 1. fejezetben).

Opciók

- Más kivitelek külön érdeklődésre.

FIGYELEM TERHELT ÁLLAPOTBAN GURÍTHATÓ

Típus	Teherbírás (kg)	Fesztáv (mm)	Magasság (mm)	Oszlop szélesség (mm)	Tömeg (kg)	Megr. sz.
PKAV-K-3M	1000	3000	1500-2000	1250	120	3943001
PKAV-K-4M	1000	4000	1500-2000	1250	120	3943003
PKAV-M-3M	1000	3000	2000-3000	1700	150	3943005
PKAV-M-4M	1000	4000	2000-3000	1700	150	3943007
PKAV-G-3M	1000	3000	2250-3500	2000	170	3943009
PKAV-G-4M	1000	4000	2250-3500	2000	170	3943011