

**TRS kormányzott nehézszállító zsámoly**

**Jellemzők**

- A csapágyazott forgóplatós irányító zsámoly könnyebbé teszi a nehéz terhekkel történő manőverezést.
- Csapágyazott nylogörgők, kivéve TRS-120, amely acélgörgős.
- A nylogörgők nem okoznak sérülést a padlón.
- Csúszásgátló gumival borított plató.
- A fogantyú segítségével könnyen áthelyezhető vagy pozícionálható.

Típus	Teherbírás (kg)	Görgők száma	Plató méret (mm) L x B x H (mm)	Méret görgő x szélesség (mm)	Görgők anyaga	Tömeg (kg)	Megr. sz.
TRS-30	3000	4	310 x 255 x 105	85 x 90	nylon	15	4250001
TRS-60	6000	8	630 x 400 x 115	85 x 90	nylon	50	4250003
TRS-120	12000	8	630 x 400 x 115	83 x 80	acél	66	4250005

**TRW nehézszállító zsámoly**


A görgős zsámolyok két összekötőrúddal összekapcsolhatók.  
A guruló kocnikat mindig párosával, 2 összekötőrúddal szállítjuk.  
A TRW-240 modell acélgörgős.

Típus	Teherbírás (kg)	Görgők száma	Plató méret (mm) L x B x H (mm)	Méret görgő x szélesség (mm)	Görgők anyaga	Tömeg (kg)	Megr. sz.
TRW-60	6000	8	315 x 200 x 115	85 x 90	nylon	30	4250011
TRW-120	12000	12	420 x 200 x 115	85 x 90	nylon	38	4250013
TRW-240	24000	16	490 x 220 x 115	83 x 85	acél	65	4250015


**TS nehézszállító zsámoly készlet**

A REMA nehézszállító zsámoly készlet 4 zsámolyt, 2 forgózsámolyt, 2 magasítót, 2 irányítókart és 2 összekötő rudat tartalmaz. Tároló/szállító fémládában szállítjuk, a hozzátartozó vonórúddal.

**Alkalmazás**

- Rövid, változó szállítási távolságok.
- Üzembe helyezési munkáknál és nehéz terhek áthelyezésénél.
- A kormánykarnak köszönhetően nagy gépek is kényelmesen mozgathatók.
- A mozgatási sebesség nem lépheti túl az 5 m/percet.
- A legkisebb fordulókör 3 méter.

Típus	Teherbírás (kg)	Plató méret (mm) L x B x H (mm)	Forgózsámoly (mm)	Görgőátmérő (mm)	Tömeg (kg)	Megr. sz.
TS-20	20000	120 x 120 x 108	130	18	50	4211003
TS-30	30000	120 x 120 x 117	130	24	58	4211005
TS-60	60000	130 x 130 x 140	150	30	92	4211007