



GFJ hidraulikus krokodil emelő

Robusztus konstrukció professzionális használatra, elsősorban autószerelő műhelyek számára.

Jellemzők

- Robusztus konstrukció professzionális használatra.
- Biztonsági szelepes túlterhelés védelem.
- Gumi védősapka.
- Quick-lift funkció a teher gyors eléréséhez terheletlen állapotban.
- Zsírzófejek a mozgó alkatrészekben a hosszú élettartam érdekében.
- Golyóscsapágyazott kerekek a jobb mozgathatóság érdekében terheletlen állapotban.

Alapkitétel

- L típus: hosszú modell lábpedállal.

Típus	Teherbírás (kg)	Hossz (mm)	Min. magasság (mm)	Tömeg (kg)	Max. magasság (mm)	Megr. sz.
GFJ-20L	2000	1250	140	58	800	4260011
GFJ-30L	3000	1460	130	70	600	4260013
GFJ-50L	5000	1570	150	95	560	4260015
GFJ-100L	10000	1700	160	145	560	4260017

AGC alumínium krokodil emelő

AGC alumínium krokodil emelő

Jellemzők

- Alacsony önsúly.
- Extra hosszú kar az alacsonyan kinyúló részek alatti pontos pozícionáláshoz.
- A hidraulikus egység jó tömítettsége gondoskodik a homokkal, szennyeződésekkel szembeni érzéketlenségről.
- Biztonsági szelepes túlterhelés elleni védelem.

Alapkitétel

- 2 darabból álló kezelőkar.



Típus	Teherbírás (kg)	Méreték L x B x H (mm)	Min. magasság (mm)	Max. magasság (mm)	Karhossz (mm)	Tömeg (kg)	Megr. sz.
AGC-15	1500	590 x 256 x 150	80	375	1012	14	4260050

GHC hidraulikus ollós targoncaemelő

GHC hidraulikus ollós targoncaemelő

Jellemzők

- 4.000 kg teherbírás az emelőkörmön.
- 5.000 kg teherbírás a fejen.
- Kétféle emelési magasság.
- Túlterhelésgátló.
- 2 emelési sebesség: normál 60 löket vagy gyors 20 löket; teherrel vagy teher nélkül.

Típus	Teherbírás (kg)	Emelési magasság fej (mm)	Emelési magasság körm (mm)	Méreték L x B x H (mm)	Tömeg (kg)	Megr. sz.
GHC-5	5000	414-724	65-425	680x210x415	47	4260030

