

## HanseLifter elektromos magasemelésű targonca E-1016BF/E-1020BF

### Egyoszlopos gyalogtargonca kommissiózó munkákhoz, árukezeléshez és könnyű rakodásokhoz

Ez az elektromos magasemelésű gyalog targonca különösen a kiskereskedelem igényeihez alkalmazkodik. Kompakt méreteinek és kis, 1360mm-es fordulási sugarának köszönhetően ez az elektromos magasemelésű targonca ideális kommissiózáshoz polcos üzemekben és hipermarketekben. A multifunkciós kormányrúd újhegygel vezérelhető kapcsolóival nagyon egyszerűvé teszi a készülék kezelését. Nehéz manőverekhez bekapcsolható a lassú sebességfokozat, amely lefojtja a targonca teljesítményét. Az elektromos targonca 1.0t teherbírással és 1.600mm, valamint 2.000mm emelési magassággal szállítható.



## Jellemzők

- Gyalogosan működtethető készülék
- Egy árboz a jó kilátás érdekében
- Szállítható 1.600mm és 2.000mm emelési magassággal
- 1.000kg teherbírás
- Kompakt és fordulékony eladóterekhez és hipermarketekhez
- Ergonomikus REMA kezelőpanel CANBUS vezérléssel (bal- és jobbkezesek számára egyaránt alkalmas) bekapcsolható lassú sebességfokozattal (fojtás)
- Minőségi poliuretán görgők a nyugodt futás érdekében minden sima padlófelületen
- [OPCIÓ: L-kulcs elektronikus hozzáférés szabályozáshoz](#)
- [OPCIÓ: Precíziós hidraulika-vezérlés milliméter pontosságú emeléshez és süllyesztéshez](#)
- Minőségi poliuretán görgők a nyugodt és biztonságos futás érdekében
- Minőségi részegységek Európából és az USA-ból a nagyobb biztonság és megbízhatóság érdekében
- Akkumulátor-töltöttség kijelző üzemóra számlálóval, CURTIS gyártmány

## Műszaki adatok

Típus	E-1016BF	E-1020BF
<b>Teherbírás</b>	<b>1.000kg</b>	<b>1.000kg</b>
<b>Emelési tartomány</b>	<b>85 - 1.600mm</b>	<b>85 - 2.000mm</b>
Minimális villamagasság	85mm	85mm
Teher-súlypont távolság	600mm	600mm
Teher-távolság	782mm	782mm
Villaszár méretei	1.150/150/60mm	1.150/150/60mm
Villák külső távolsága	550mm	550mm
Teljes hossz	1.800mm	1.800mm
Teljes szélesség	692mm	692mm
Teljes magasság min./max.	1.970/2 440mm	2.370/2 850mm
Munkafolyosó szélessége	1.950mm	1.950mm
Fordulókör sugár	1.360mm	1.360mm
Haladómotor	0,75kW	0,75kW
Haladási sebesség	5,2km/h	5,2km/h
Emelőmotor	1,2kW	1,2kW
Emelési sebesség	200mm/s	200mm/s
Kapaszkodó képesség	5/10	5/10
Akkumulátor kapacitás	2x 12V/100Ah	2x 12V/100Ah
Önsúly	502kg	560kg





