

HanseLifter manuális magasemelésű raklapemelő

Hordozható magasemelésű raklapemelő PS0 sorozat – 400kg teherbírással

A Hanselifter PS0 sorozat könnyű hordozható készülékei az emelés, szállítás és rakodás funkciók kombinációját nyújtják. A levehető platformon könnyen csomagolhat be vagy ki kartondobozokat vagy más árukat. Amennyiben villás raklapemelőre van szüksége, egyszerűen leveheti a platformot és már rakodhatja is a raklapokat, mivel a villák 90 mm-ig lesüllyeszthetők. A PS0 sorozatú raklapemelők kis saját tömegük miatt egyszerűen kezelhetők és így nem hiányozhatnak egy kiskereskedelmi egységből vagy fogyasztói piacról sem.



Jellemzők:

- Kombinált emelés, szállítás és rakodás egyszerűen a levehető platformmal
- A 90mm minimális magasság következtében a PS0 ugyanúgy használható mint egy villástargonca.
- A behajtható lábpedál segítségével emelhet és könnyen manőverezhet
- Ellenőrzött süllyesztés egykezes szeleppel
- Krómozott váz
- Stabil a két kormányzott kerék és a két bakgörgő következtében
- Minőségi öntvény és poliuretán kerekek és görgők

Részlet-ábrák



| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|------|
| Megjelölés | 1.1 | Gyártó (rövid megnevezés) | | HanseLifter | HanseLifter | HanseLifter | 1.1 | |
| | 1.2 | A gyártómű típusjele | | PS0485 | PS0412 | PS0415 | 1.2 | |
| | 1.4 | Kezelés: kézi, gyalogos, álló, ülő, kommissiózó | | kézi | kézi | kézi | 1.4 | |
| | 1.5 | Teherbírás, teher | Q (kg) | 400 | 400 | 400 | 1.5 | |
| | 1.6 | Teher súlyponttávolság | c (mm) | 320 | 320 | 320 | 1.6 | |
| | 1.8 | Tehertávolság | x (mm) | 450 | 450 | 450 | 1.8 | |
| | 1.9 | Keréktávolság | y (mm) | 810 | 810 | 810 | 1.9 | |
| | Tömeg | 2.1 | Saját tömeg | kg | 75 | 81 | 91 | 2.1 |
| | | | | | | | | |
| Kerekek, futómű | 3.1 | Abroncs: tömörgumi, superelastik, levegő, poliuretán | | PU | PU | PU | 3.1 | |
| | 3.2 | Abroncsméret elől | | 127x40 | 127x40 | 127x40 | 3.2 | |
| | 3.3 | Abroncsméret hátul | | 75x40 | 75x40 | 75x40 | 3.3 | |
| | 3.5 | Kerekek száma elől/hátul (x = meghajtott) | | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3.5 | |
| | 3.6 | Nyomtáv elől | b ₁₀ (mm) | 475 | 475 | 475 | 3.6 | |
| | 3.7 | Nyomtáv hátul | b ₁₁ (mm) | 420 | 420 | 420 | 3.7 | |
| | Főbb méretek | 4.2 | Magasság felemelt emelőkerettel | h ₁ (mm) | 1080 | 1430 | 1725 | 4.2 |
| 4.3 | | Szabad emelés | | 760 | 1110 | 1410 | 4.3 | |
| 4.4 | | Emelési magasság | h ₃ (mm) | 760 | 1110 | 1410 | 4.4 | |
| | | Platformmagasság max. emelésnél | | 850 | 1200 | 1500 | | |
| | | A függőleges fogantyú magassága | | 1065 | 1065 | 1065 | | |
| 4.15 | | Magasság lesüllyesztve | h ₁₃ (mm) | 90 | 90 | 90 | 4.15 | |
| | | Platform szélesség | (mm) | 580 | 580 | 580 | | |
| | | Platform hosszúság | (mm) | 650 | 650 | 650 | | |
| 4.19 | | Teljes hossz | l ₁ (mm) | 1040 | 1040 | 1040 | 4.19 | |
| 4.20 | | Hosszúság villaháttal együtt | l ₂ (mm) | 400 | 400 | 400 | 4.20 | |
| 4.21 | | Teljes szélesség | b ₁ (mm) | 580 | 580 | 580 | 4.21 | |
| 4.22 | | Villatartó méretei | s/e/l (mm) | 50/110/640 | 50/110/640 | 50/110/640 | 4.22 | |
| 4.24 | | Villatartó szélessége | b ₃ (mm) | 570 | 570 | 570 | 4.24 | |
| 4.25 | | Villa külső szélessége | b ₅ (mm) | 540 | 545 | 540 | 4.25 | |
| 4.31 | | Talajmagasság teher nélkül az emelőkeret alatt | m ₁ (mm) | 30 | 30 | 30 | 4.31 | |
| 4.32 | | Talajmagasság a keréktáv közepén | m ₂ (mm) | 25 | 25 | 25 | 4.32 | |
| 4.35 | | Fordulási sugár | WA (mm) | 940 | 940 | 940 | 4.35 | |
| Teljesítményadatok | | | Löklet pumpálásenként | mm | 20 | 20 | 20 | |
| | | 5.3 | Süllyesztési sebesség teherrel/anélkül | | szabályozható | szabályozható | szabályozható | 5.3 |
| | | 5.10 | Üzemi fék | | kézi | kézi | kézi | 5.10 |
| | | | | | | | | |







