

VHM mechanikus vákuumos emelők

A REMA VHM mechanikus vákuumos emelők ideálisan használhatók olyan helyeken, ahol nem áll rendelkezésre energiaforrás.

Biztonság






- Vákuumbiztosítás az elengedés ellen.
- Akusztikus jelzés vákuumvesztés esetén 2×9 V szárazelemmel (nem újratölthető).
- Manométeres vákuumellenőrzés.
- Zöld és vörös LED a "biztonságos működés" kijelzésére.
- Minimális terhelés 3 kg.

Jellemzők

- Nincs szükség energiaellátásra.
- Egyszerű és gyors telepítés.
- Ergonomikus kezelés egy személy által.
- Csekély karbantartási igény.
- TÜV minősítés.

Opciók

- Biztonsági kezelőkar, hogy mindig elegendő távolság legyen a kezelő személy és a készülék között.



Típus	Teherbírás (kg)	Vákuumfej- jek száma	Lemezvastag- ság (mm) 1000 x 2000 mm	Lemezvastag- ság (mm) 1250 x 2500 mm	Lemezvastag- ság (mm) 1500 x 3000 mm	Tömeg (kg)	Megr. sz.
VHM-400/1	400	1	> 5			57	3665001
VHM-600/2	600	2	> 1	> 1.5	> 4	83	3665003
VHM-600/3	600	3	> 1	> 1	> 3	96	3665005
VHM-600/4	600	4	> 1	> 1	> 2	110	3665007
VHM-600/6	600	6	> 1	> 1	> 1	136	3665008
VHM-1200/4	1200	4	> 1	> 1	> 2	188	3665009
VHM-1200/6	1200	6	> 1	> 1	> 2	228	3665011

Típus	A min. (mm)	A max. (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	F (mm)	G min. (mm)	G max. (mm)
VHM-400/1	440	580	50	410						
VHM-600/2	610	750	50	410	1910	860	2210			
VHM-600/3	620	810	50	410	1910	1250	2210			
VHM-600/4	690	820	50	290	1910	740	2140	1480	630	1740
VHM-600/6	690	880	50	280	1910	900	2080	1480	570	1680
VHM-1200/4	800	1010	60	410	1910	950	2210	1200	850	1500
VHM-1200/6	800	1010	60	410	1910	1250	2210	1200	850	1500

FIGYELEM

- Megrendeléskor mindig adja meg az emelendő lemez, ill. munkadarab anyagának specifikációját és méreteit (L x B x D).