


Vákuumos emelők

Nem porózus, stabil és sík fém-, műanyag és egyéb anyagokból készült lemezek horizontális szállításához.

Jellemzők

- VLA típus pneumatikus meghajtású vákuum-szivattyúval.
- GLA típus elektromos meghajtású vákuum-szivattyúval.
- Ergonomikus kezelés egy személy által.
- Csekély karbantartási igény.

Biztonság

- Vákuumbiztosítás az elengedés ellen.
- Hangjelzés a vákuum csökkenése esetén. Feltölthető akkumulátorral és töltőkészülékkel.
- Manométeres vákuumellenőrzés.
- Biztonsági fogantyú a megfelelő távolságtartáshoz.
- Minimális sűrített levegő nyomás a VLA modellek esetében 6-7 bar.

Előnyök

- Ergonomikus kezelés egy személy által.
- Csekély karbantartási igény.

Opciók

- A GLA típus akkumulátoros áramellátású vákuum-szivattyúval is szállítható.
- Akkumulátor töltőkészülékkel együtt.
- Kézi, mechanikus forgatás és billentés.
- Fa és kő emelésére alkalmas vákuumos emelők külön érdeklődésre.
- Nagyobb teherbírások külön érdeklődésre.

Típus	Teherbírás (kg)	Vákuum-fejek száma	Vákuumfej méret (mm)	L x B (mm)	Magasság (mm)	Tömeg (kg)	Megr. sz.
GLA4F-0.25	250	4	250	1750 x 1150	620	55	3660001
GLA4F-0.5	500	4	300	1750 x 1150	620	55	3660003
GLA6F-0.5	500	6	250	2200 x 1200	620	90	3660005
GLA6F-1.0	1000	6	300	2200 x 1200	620	90	3660007
GLA8F-1.0	1000	8	250	2750 x 1150	620	150	3660009
GLA8F-1.5	1500	8	300	2750 x 1150	620	150	3660011
GLA10F-2.0	2000	10	300	2750 x 1150	620	200	3660012
VLA4F-0.25	250	4	250	1750 x 1150	620	55	3660013
VLA4F-0.5	500	4	300	1750 x 1150	620	55	3660015
VLA6F-0.5	500	6	250	2200 x 1200	620	90	3660017
VLA6F-1.0	1000	6	300	2200 x 1200	620	90	3660019
VLA8F-1.0	1000	8	250	2750 x 1150	620	150	3660021
VLA8F-1.5	1500	8	300	2750 x 1150	620	150	3660023

GP elektromos vákuumos emelő üveghez 400 V - 50 Hz

A GP típusokat üveglapok horizontális szállítására fejlesztették ki. A GP-RB típusok kézi erővel, mechanikusan billenthetők és elforgathatók.

Jellemzők

- GP típusok elektromos meghajtású vákuum-szivattyúval.

Opciók

- A GP típusok elektromos meghajtású billentéssel és forgatással is szállíthatók.
- A GP típusok 230 V váltóáramú és 24 V egyenáramú meghajtással is szállíthatók.



Típus	Teherbírás (kg)	Vákuum-fejek száma	Vákuumfej méret (mm)	L x B (mm)	Magasság (mm)	Tömeg (kg)	Megr. sz.
GP-2RB	200	2	300	300 x 750	510	55	3661001
GP-4RB	400	4	300	658 x 867	510	55	3661003
GP-6RB	600	6	300	756 x 1100	750	70	3661005
GP-8RB	800	8	300	756 x 1340	750	83	3661007

FIGYELEM

- Megrendeléskor mindig adja meg az emelendő lemez, ill. munkadarab anyagának specifikációját és méreteit (L x B x D).