



Rugós súlykiegyenlítő, könnyűkivitel, fix felfüggesztéssel

H

Alkalmazás

- Kis pneumatikus és elektromos fúró és csavarozó gépek, mérőkészülékek stb.

Kivitel

- Alumínium ház.
- A speciálisan megtervezett spirálrugó kis zajú működést biztosít.
- Állítható teherbírás (gomb).
- Karabiner.
- Extra biztonsági felfüggesztő szem.

Típus	Teherbírás (kg)	Kábelhosszúság (m)	Tömeg (kg)	Megr. sz.
9311	0.4 - 1.0	1.6	0.6	0629311
9312	1.0 - 2.0	1.6	0.6	0629312
9313	2.0 - 3.0	1.6	0.7	0629313

- Flexibilis rozsdamentes acél kábel.
- Kopásálló kábelvezető.
- Állítható kábelhosszúság.
- Szigetelt felfüggesztési rendszer.
- Fixálás egy adott ponton.



Rugós súlykiegyenlítő, középnehéz kivitel, fix felfüggesztéssel

H

Alkalmazás

- Csiszológépek, tűzógépek, fúrógépek stb.

Kivitel

- Mint fenn, valamint
- Karal állítható teherbírás,
 - Lezuhanás-biztosítás, kivéve 9320,
 - Fixálás egy adott ponton.

Típus	Teherbírás (kg)	Kábelhosszúság (m)	Tömeg (kg)	Megr. sz.
9320	1.0 - 2.5	2.0	2.0	0629320
9321	2.0 - 4.0	2.0	2.0	0629321
9322	4.0 - 6.0	2.0	2.3	0629322
9323	6.0 - 8.0	2.0	2.5	0629323
9336	2.0 - 4.0	2.5	2.9	0629336
9337	4.0 - 6.0	2.5	3.2	0629337
9338	6.0 - 8.0	2.5	3.5	0629338
9339	8.0 - 10.0	2.5	3.7	0629339
9340	10.0 - 14.0	2.5	4.0	0629340



Rugós súlykiegyenlítő, középnehéz kivitel, fix felfüggesztéssel

H

Alkalmazás

- Csiszológépek, tűzógépek, fúrógépek stb.

Kivitel

- Mint fenn, valamint:
- A kívánt kábelhosszúság fixálása több ponton, a teher kismértékű elmozdításával.

Típus	Teherbírás (kg)	Kábelhosszúság (m)	Tömeg (kg)	Megr.sz.
9346	2.0 - 4.0	2.5	3.0	0629346
9347	4.0 - 6.0	2.5	3.3	0629347
9348	6.0 - 8.0	2.5	3.6	0629348
9349	8.0 - 10.0	2.5	3.8	0629349
9350	10.0 - 14.0	2.5	4.1	0629350



Rugós súlykiegyenlítő, nehéz kivitel, forgatható felfüggesztéssel

H

Alkalmazás

- Nehéz elektromos és pneumatikus szerszámok, mérőkészülékek stb.

Kivitel

- Mint fenn, valamint
- csapágyazott, kúp alakú dob.

* 9361 – 9371 típusok

- Blokkoló készülék; a rugó bármely kívánt magasságban megfeszíthető a szerszám felszerelése után.
- Állítható teherbírás egy csavar segítségével.
- A kívánt kábelhosszúság fixálása több helyen, egy külön távkezelőszervvel.

Típus	Teherbírás (kg)	Kábelhosszúság (m)	Tömeg (kg)	Megr.sz.
9354	4 - 7	2.0	5.0	0629354
9355	7 - 10	2.0	5.5	0629355
9356	10 - 14	2.0	5.5	0629356
9357	14 - 18	2.0	6.5	0629357
9358	18 - 22	2.0	6.0	0629358
9359	22 - 25	2.0	6.6	0629359
9361*	10 - 15	2.0	10.3	0629361
9362*	15 - 20	2.0	10.6	0629362
9363*	20 - 25	2.0	11.2	0629363
9364*	25 - 30	2.0	11.5	0629364
9365*	30 - 35	2.0	11.8	0629365
9366*	35 - 45	2.0	12.4	0629366
9367*	45 - 55	2.0	12.5	0629367
9368*	55 - 65	2.0	13.6	0629368
9369*	65 - 75	2.0	14.5	0629369
9370*	75 - 90	2.0	17.3	0629370
9371*	90 - 105	2.0	18.0	0629371
távkezelő	9361 vagy 9371			0629372

A REMA rugós súlykiegyenlítők segítségével az elektromos és pneumatikus szerszámok súlytalanul kezelhetők és a megfelelő magasságban tarthatók. DIN 15112 szerinti kivitel.