


S3 poliészter emelőhevederek átfűzős háromszöggel

Ezek a professzionális emelőhevederek kifejezetten intenzív ipari használatra készültek.

Jellemzők

- Színkódolás EN 1492-1 szerint.
- Duplex emelőheveder; dupla hevederréteg.
- Tonnánkénti teherbírás-fokokatok, minden egyes lépcső 1 tonna.
- 30 mm hevederszélességenként 1 tonna terhelhetőség.

Alapkitétel

- Műanyag zacskóba csomagolva, REMA tanúsítvánnyal és kezelési útmutatóval.

Típus	Teherbírás (kg)	Heveder szélesség (mm)	Hossz kiegyenesítve (m)	Teherbírás 45 fok (kg)	Teherbírás 60 fok (kg)	Teherbírás hurkolva (kg)	Teherbírás átvette (kg)	Megr. sz.
S3-PE-1T-1M	1000	30	1	1400	1000	800	2000	1213031
S3-PE-1T-2M	1000	30	2	1400	1000	800	2000	1213035
S3-PE-1T-3M	1000	30	3	1400	1000	800	2000	1213037
S3-PE-1T-4M	1000	30	4	1400	1000	800	2000	1213039
S3-PE-1T-5M	1000	30	5	1400	1000	800	2000	1213041
S3-PE-1T-6M	1000	30	6	1400	1000	800	2000	1213043
S3-PE-1T-7M	1000	30	7	1400	1000	800	2000	1213045
S3-PE-1T-8M	1000	30	8	1400	1000	800	2000	1213047
S3-PE-1T-9M	1000	30	9	1400	1000	800	2000	1213049
S3-PE-1T-10M	1000	30	10	1400	1000	800	2000	1213051
S3-PE-2T-1M	2000	60	1	2800	2000	1600	4000	1213061
S3-PE-2T-2M	2000	60	2	2800	2000	1600	4000	1213065
S3-PE-2T-3M	2000	60	3	2800	2000	1600	4000	1213067
S3-PE-2T-4M	2000	60	4	2800	2000	1600	4000	1213069
S3-PE-2T-5M	2000	60	5	2800	2000	1600	4000	1213071
S3-PE-2T-6M	2000	60	6	2800	2000	1600	4000	1213073
S3-PE-2T-7M	2000	60	7	2800	2000	1600	4000	1213075
S3-PE-2T-8M	2000	60	8	2800	2000	1600	4000	1213077
S3-PE-2T-9M	2000	60	9	2800	2000	1600	4000	1213079
S3-PE-2T-10M	2000	60	10	2800	2000	1600	4000	1213081
S3-PE-3T-1M	3000	90	1	4200	3000	2400	6000	1213091
S3-PE-3T-2M	3000	90	2	4200	3000	2400	6000	1213095
S3-PE-3T-3M	3000	90	3	4200	3000	2400	6000	1213097
S3-PE-3T-4M	3000	90	4	4200	3000	2400	6000	1213099
S3-PE-3T-5M	3000	90	5	4200	3000	2400	6000	1213101
S3-PE-3T-6M	3000	90	6	4200	3000	2400	6000	1213103
S3-PE-3T-7M	3000	90	7	4200	3000	2400	6000	1213105
S3-PE-3T-8M	3000	90	8	4200	3000	2400	6000	1213107
S3-PE-3T-9M	3000	90	9	4200	3000	2400	6000	1213109
S3-PE-3T-10M	3000	90	10	4200	3000	2400	6000	1213111
S3-PE-4T-2M	4000	120	2	5600	4000	3200	8000	1213125
S3-PE-4T-3M	4000	120	3	5600	4000	3200	8000	1213127
S3-PE-4T-4M	4000	120	4	5600	4000	3200	8000	1213129
S3-PE-4T-5M	4000	120	5	5600	4000	3200	8000	1213131
S3-PE-4T-6M	4000	120	6	5600	4000	3200	8000	1213133
S3-PE-4T-7M	4000	120	7	5600	4000	3200	8000	1213135
S3-PE-4T-8M	4000	120	8	5600	4000	3200	8000	1213137
S3-PE-4T-9M	4000	120	9	5600	4000	3200	8000	1213139
S3-PE-4T-10M	4000	120	10	5600	4000	3200	8000	1213141
S3-PE-5T-2M	5000	150	2	7000	5000	4000	10000	1213155
S3-PE-5T-3M	5000	150	3	7000	5000	4000	10000	1213157
S3-PE-5T-4M	5000	150	4	7000	5000	4000	10000	1213159
S3-PE-5T-5M	5000	150	5	7000	5000	4000	10000	1213161
S3-PE-5T-6M	5000	150	6	7000	5000	4000	10000	1213163
S3-PE-5T-7M	5000	150	7	7000	5000	4000	10000	1213165
S3-PE-5T-8M	5000	150	8	7000	5000	4000	10000	1213167
S3-PE-5T-9M	5000	150	9	7000	5000	4000	10000	1213169
S3-PE-5T-10M	5000	150	10	7000	5000	4000	10000	1213171



S4 poliészter emelőhevederek két egyforma acél háromszöggel

Ezek a professzionális emelőhevederek kifejezetten intenzív ipari használatra készültek.

Jellemzők

- Színkódolás EN 1492-1 szerint.
- Duplex emelőheveder; dupla hevederréteg.
- Tonnánkénti teherbírás-fokokatok, minden egyes lépcső 1 tonna.
- 30 mm hevederszélességenként 1 tonna terhelhetőség.

Alapkitétel

- Műanyag zacskóba csomagolva, REMA tanúsítvánnyal és kezelési útmutatóval.

Típus	Teherbírás (kg)	Heveder szélesség (mm)	Hossz kiegyenesítve (m)	Teherbírás 45 fok (kg)	Teherbírás 60 fok (kg)	Teherbírás hurkolva (kg)	Teherbírás átvette (kg)	Megr. sz.
S4-PE-1T-1M	1000	30	1	1400	1000	800	2000	1214031
S4-PE-1T-2M	1000	30	2	1400	1000	800	2000	1214035
S4-PE-1T-3M	1000	30	3	1400	1000	800	2000	1214037
S4-PE-1T-4M	1000	30	4	1400	1000	800	2000	1214039
S4-PE-1T-5M	1000	30	5	1400	1000	800	2000	1214041
S4-PE-1T-6M	1000	30	6	1400	1000	800	2000	1214043
S4-PE-1T-7M	1000	30	7	1400	1000	800	2000	1214045
S4-PE-1T-8M	1000	30	8	1400	1000	800	2000	1214047
S4-PE-1T-9M	1000	30	9	1400	1000	800	2000	1214049
S4-PE-1T-10M	1000	30	10	1400	1000	800	2000	1214051
S4-PE-2T-1M	2000	60	1	2800	2000	1600	4000	1214061
S4-PE-2T-2M	2000	60	2	2800	2000	1600	4000	1214065
S4-PE-2T-3M	2000	60	3	2800	2000	1600	4000	1214067
S4-PE-2T-4M	2000	60	4	2800	2000	1600	4000	1214069
S4-PE-2T-5M	2000	60	5	2800	2000	1600	4000	1214071
S4-PE-2T-6M	2000	60	6	2800	2000	1600	4000	1214073
S4-PE-2T-7M	2000	60	7	2800	2000	1600	4000	1214075
S4-PE-2T-8M	2000	60	8	2800	2000	1600	4000	1214077
S4-PE-2T-9M	2000	60	9	2800	2000	1600	4000	1214079
S4-PE-2T-10M	2000	60	10	2800	2000	1600	4000	1214081
S4-PE-3T-1M	3000	90	1	4200	3000	2400	6000	1214091
S4-PE-3T-2M	3000	90	2	4200	3000	2400	6000	1214095
S4-PE-3T-3M	3000	90	3	4200	3000	2400	6000	1214097
S4-PE-3T-4M	3000	90	4	4200	3000	2400	6000	1214099
S4-PE-3T-5M	3000	90	5	4200	3000	2400	6000	1214101
S4-PE-3T-6M	3000	90	6	4200	3000	2400	6000	1214103
S4-PE-3T-7M	3000	90	7	4200	3000	2400	6000	1214105
S4-PE-3T-8M	3000	90	8	4200	3000	2400	6000	1214107
S4-PE-3T-9M	3000	90	9	4200	3000	2400	6000	1214109
S4-PE-3T-10M	3000	90	10	4200	3000	2400	6000	1214111
S4-PE-4T-2M	4000	120	2	5600	4000	3200	8000	1214125
S4-PE-4T-3M	4000	120	3	5600	4000	3200	8000	1214127
S4-PE-4T-4M	4000	120	4	5600	4000	3200	8000	1214129
S4-PE-4T-5M	4000	120	5	5600	4000	3200	8000	1214131
S4-PE-4T-6M	4000	120	6	5600	4000	3200	8000	1214133
S4-PE-4T-7M	4000	120	7	5600	4000	3200	8000	1214135
S4-PE-4T-8M	4000	120	8	5600	4000	3200	8000	1214137
S4-PE-4T-9M	4000	120	9	5600	4000	3200	8000	1214139
S4-PE-4T-10M	4000	120	10	5600	4000	3200	8000	1214141
S4-PE-5T-2M	5000	150	2	7000	5000	4000	10000	1214155
S4-PE-5T-3M	5000	150	3	7000	5000	4000	10000	1214157
S4-PE-5T-4M	5000	150	4	7000	5000	4000	10000	1214159
S4-PE-5T-5M	5000	150	5	7000	5000	4000	10000	1214161
S4-PE-5T-6M	5000	150	6	7000	5000	4000	10000	1214163
S4-PE-5T-7M	5000	150	7	7000	5000	4000	10000	1214165
S4-PE-5T-8M	5000	150	8	7000	5000	4000	10000	1214167
S4-PE-5T-9M	5000	150	9	7000	5000	4000	10000	1214169
S4-PE-5T-10M	5000	150	10	7000	5000	4000	10000	1214171