



DMKV

DMK gépkocsiemelő

H

Jellemzők

- DIN 7355 szerinti kivitel.
- Kis erők az optimális áttétel következtében.
- Robosztus konstrukció nagy, stabil talplemezzel.
- Biztonsági hajtókar behajtható fogantyúval.
- Típus **DMK** - standard modell.
- Típus **DMKK** - rövid modell.
- Típus **DMKV** - 6 pozícióban állítható emelőköröm.
 - körömosztás 3.0 / 10.0 tonna: 97 mm.
 - 5.0 tonna: 106 mm.
- Típus **DMKR** - racsnis hajtókarral 1.5 / 3.0 / 5.0 tonna.

Opció

- Racsnis hajtókar DMK-10.0 - DMKK.

Típus	Teherbírás (kg)	Magasság (mm)	Emelési magasság (mm)	Körömmagasság (legalacsonyabb) (mm)	Tömeg (kg)	Megr. sz.	Ár (€)
DMK - 1.5	1.500	725	350	70	12	1950015	190,00
DMK - 3.0	3.000	725	350	75	20	1950030	236,00
DMK - 5.0	5.000	725	300	75	29	1950050	289,00
DMK - 10.0	10.000	800	300	85	42	1950100	465,00
DMKK - 1.5	1.500	570	300	70	11	1951015	190,00
DMKK - 3.0	3.000	570	300	75	18	1951030	236,00
DMKK - 5.0	5.000	600	300	70	22	1951050	289,00
DMKK - 10.0	10.000	650	300	80	38	1951100	465,00
DMKV - 3.0	3.000	720	350	69	25	1952030	426,00
DMKV - 5.0	5.000	720	300	64	30	1952050	468,00
DMKV - 10.0	10.000	790	300	85	48	1952100	612,00
DMKR - 1.5	1.500	725	350	70	15	1950016	220,00
DMKR - 3.0	3.000	725	350	75	23	1950031	266,00
DMKR - 5.0	5.000	725	300	70	27	1950051	319,00
Racsnis hajtókar felára						4449000	35,00

ASME/ANSI
BIZTONSÁGI SZAB-
VÁNY SZERINT

Rema-All

H

Jellemzők

- A szabadalmaztatott túlterhelés elleni védelem kizárja a hibás használatot, a "safety link" megakadályozza a továbbemelést, miközben az emelő terhet megtartja.
- Hosszú élettartam az öntött alkatrészeknek köszönhetően, és könnyű kezelhetőség.
- Extra nagy talplemez a stabilitás érdekében.

Felhasználások

- Off-road, mezőgazdaság, tűzoltóság, ipar, építőipar stb.

Típus	Teherbírás (kg)	Min. emelési magasság (mm)	Max. emelési magasság (mm)	Tömeg (kg)	Megr. sz.	Ár (€)
Rema-All	3000	120	1200	14	0310050	92,00

FIGYELEM

emel. mag. (mm)	teherbírás (kg)
300	3000
600	2250
900	1600
1200	1000

