



Weber A és AT hidraulikus emelők

Z

Jellemzők

- DIN 76024 és VBG 8 szerint.
- Az A típus menetes orsós dugattyúval készül, amellyel a kiindulási magasság könnyen a körülményekhez igazítható.
- Az AT típus kettős teleszkópdugattyúval rendelkezik, miáltal nagy emelési magasság érhető el.
- Túlterhelés elleni biztosítás biztonsági szeleppel.
- 10 kg feletti tömegnél tartozék hordozókengyel.
- A domború talp (*) csökkenti az oldalirányú nyomást.
- Üzemi hőmérséklet -20°-tól +70°C-ig.
- Nem alkalmas hosszú idejű terhelésre.
- Vízszintes irányú használatra nem alkalmas.



Típus	Teherbírási (kg)	Min. magasság A (mm)	Emelés B (mm)	Orsó hossza C (mm)	Max. teljes em. mag. D=A+B+C (mm)	Tömeg (kg)	Megr. sz.	Ár (€)
A - 2.0	2.000	170	115	92	377	2.9	2705001	73,00
A - 3.5	3.500	170	115	92	377	2.9	2705003	86,00
A - 5.0	5.000	212	150	100	462	3.9	2705005	100,00
AX - 8.0*	8.000	220	150	110	480	5.7	2705007	116,00
A - 10.0*	10.000	220	150	110	480	5.7	2705009	124,00
A - 12.0*	12.000	230	157	110	497	7.1	2705011	143,00
AX - 15.0*	15.000	230	155	110	495	8.3	2705013	155,00
A - 20.0*	20.000	240	155	110	505	10.7	2705015	202,00
AH - 25.0*	25.000	240	157	118	515	13.1	2705017	289,00
A - 30.0*	30.000	240	142	100	482	14.5	2705019	302,00
A - 50.0	50.000	250	155	-	405	35.0	2705021	807,00
AX -100.0	100.000	300	155	-	455	70.0	2705023	2934,00
ATDX - 3.0*	3.000	185	215	-	400	4.2	2707001	192,00
AT - 5.0*	5.000	215	305	-	520	6.3	2707003	260,00
ATG - 10.0*	10.000	200	262	68	530	8.0	2707007	313,00
ATPX - 12.0*	12.000	230	255	85	570	11.0	2707009	372,00



Weber ATD extrém alacsony emelő

Z

Jellemzők

- A domború talp csökkenti az oldalirányú nyomást.
- Túlterhelés elleni biztosítás biztonsági szeleppel.
- Üzemi hőmérséklet -20°-tól +70°C-ig.
- DIN 76024 és VBG 8 szerint.

Típus	Teherbírási (kg)	Min. magasság (mm)	Hidraulikus emelés (mm)	Rátét (mm)	Max. teljes emelési magasság (mm)	Tömeg (kg)	Megr. sz.	Ár (€)
ATD 10-120	10.000	120	110	45	275	6.9	2707008	313,00