



CHV vízszintes beállítható lemezemelőgők

H

Beállítható lemezemelő, kötegek és egyedi lemezek vízszintes helyzetben történő, biztonságos emeléséhez és mozgatásához.

Ezek a szorítók mindig párban használandók.

Típus	Teherbírás (kg)	Pofanyílás (mm)	Méretetek mm-ben							Tömeg (kg)	Megr. sz.
			A	B	C	D	E	F	G		
CHV-1.5	1500	3 - 180	260	190	100	20	120	30	15	9	3315011
CHV-1.5X	1500	3 - 300	380	190	100	20	120	30	15	11	3315013
CHV-3.0	3000	3 - 180	260	190	130	20	120	30	20	11	3315015
CHV-3.0X	3000	3 - 300	380	190	130	20	120	30	20	13	3315017
CHV-4.5	4500	3 - 180	270	210	140	25	120	30	25	12	3315019
CHV-4.5X	4500	3 - 420	390	210	140	25	120	30	25	14	3315021
CHV-6.0	6000	3 - 180	275	260	160	30	160	30	25	19	3315023
CHV-6.0X	6000	3 - 420	510	260	160	30	160	30	25	24	3315025
CHV-9.0	9000	3 - 180	280	260	180	35	160	45	25	23	3315027
CHV-9.0X	9000	3 - 420	510	260	180	35	160	45	25	28	3315029

CBV gerendaemelő

H

Acélgerendák függőleges helyzetben történő, biztonságos emelésére és mozgására fejlesztették ki.

Jellemzők

- Az emelőszemnek emeléskor, amennyire lehetséges, az emelendő gerenda súlypontjának vonalában kell elhelyezkednie..



Típus	Teherbírás (kg)	Pofanyílás (mm)	Méretetek mm-ben								Tömeg (kg)	Megr. sz.
			A	B	C	D	E	F	G	H		
CBV-1.0	1.000	0 - 15	0 - 15	200	150	300	22	125	40	55	4.0	3313000
CBV-2.0	2.000	0 - 20	0 - 20	320	200	370	60	165	52	77	8.0	3313001
CBV-3.0	3.000	0 - 25	0 - 25	380	230	420	75	175	68	85	14.0	3313002

