



**KSB csavarorsós gerendaszorító**

Gerendák emelésére és mozgatására, valamint fix felfüggesztési pontként alkalmazható.

**Jellemzők**

- Alacsony szerkezeti magasság.
- Könnyű szerelhetőség a menetes orsónak köszönhetően.
- IPE és INP acélgerendákhoz egyaránt megfelelő.
- Biztonsági tényező: 4-szeres névleges teherbírás.



Típus	Teherbírás (kg)	Pofanyílás (mm)	A max. (mm)	B max (mm)	B min (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F max (mm)	F min (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	Tömeg (kg)	Megr. sz.
KSB-1	1000	75 - 220	220	360	180	64	5	215	155	102	25	22	20	5.5	3317001
KSB-2	2000	75 - 220	220	360	180	74	6	215	155	102	25	22	20	6	3317002
KSB-3	3000	80 - 320	320	490	235	103	8	260	225	140	45	24	38	11.5	3317003
KSB-5	5000	80 - 320	320	490	235	110	10	260	225	140	45	28	38	12	3317005
KSB-10	10000	90 - 320	320	520	250	120	12	280	230	160	70	44	38	17	3317010