


RM akkumulátoros emelőmágnesek

REMA RM akkumulátoros emelőmágnesek beépített 12 V-os akkumulátorral sík felületű és kerek keresztmetszetű (RMP típus) munkadarabokhoz egyaránt alkalmazhatók.


Jellemzők

- A 12 V-os akkumulátor egy feltöltéssel legalább 8 órás munkaidőt tesz lehetővé.
- Infravörös távvezérlő 4.5 m vezérlési távolsággal.
- Közvetlen 230 V-os csatlakozás az akkumulátor feltöltéséhez.
- LED-es kijelző mutatja az akkumulátor töltöttségi állapotát.
- Az RM modell mágnes 3-pólusú, az RMP modelle 2-pólusú.

Alkalmazás

- Nehéz, vastag lemezanyagok emelésére 5.000 kg-ig.
- Az RMP típussal minimum 25 mm, maximum 300 mm átmérőjű köranyagok is emelhetők.

Magas biztonsági követelmények

- Az emelőszem alatti külön biztonsági nyomókapcsoló miatt a mágnes véletlenül nem kapcsolható ki.
- A lemez elengedéséhez 2 nyomógombot kell egyszerre megnyomni.
- Az akkumulátor alacsony feszültségét hangjelzés és LED fényjelzés mutatja.
- Alacsony akkumulátor feszültség esetén a mágnes nem kapcsolható be.
- 2-szeres teherbírással bevizsgálva.
- DIN 43539-3 szerinti akkumulátor.

Opció

- 3601039 infravörös távirányító kikapcsolás (tip-off) funkcióval az áramkör ideiglenes megszakításához.

Típus	Teherbírás (kg)	Teherbírás köranyagnál (kg)	Anyagvastagság (mm)	Maximális lemez-méret (L x B)	Méreték L x B x H (mm)	Tömeg (kg)	Megr. sz.
RM-1350	1350	-	38	2130 x 2130	272 x 242 x 460	60.0	3601031
RM-2500	2500	-	50	2400 x 2400	400 x 242 x 460	72.0	3601033
RM-3600	3600	-	25	6000 x 3000	1200 x 300 x 460	180.0	3601035
RM-5000	5000	-	50	3600 x 3300	1050 x 240 x 460	203.0	3601037
RMP-1800	1800	1130	50	2000 x 2000	470 x 242 x 610	167.0	3601041
RMP-3600	3600	2260	70	2700 x 2700	760 x 262 x 620	420.0	3601043
OPCIÓ	Infravörös távirányító kikapcsolás (tip-off) funkcióval						3601039

RM akkumulátoros emelőmágnesek terhelhetőségi táblázat

	Anyag- vastag- ság	Sima és laposra húzott felület, légrés 0,1 mm		Rozsdás / melegen hengerelt felület, légrés 0,1-0,3 mm		Szabálytalan és durva felület, légrés 0,3-0,5 mm		Nagyon durva felület, légrés > 0,5 mm
		Max. lemez- méret (L x B) (mm)	Teherbírás (kg)	Max. lemez- méret (L x B) (mm)	Teherbírás (kg)	Max. lemez- méret (L x B) (mm)	Teherbírás (kg)	
RM 1350	≥38	2130 x 2130	1350	1900 x 1900	1160	1700 x 1700	900	kérje tanács- adásunkat
	25	2130 x 2130	950	1830 x 1830	890	1830 x 1520	770	
	19	2130 x 2130	660	1830 x 1830	580	1830 x 1520	500	
	13	2130 x 2130	370	1830 x 1830	340	1520 x 1520	290	
	10	1830 x 1520	180	1520 x 1520	160	1520 x 1520	150	
	6	1220 x 1220	90	1220 x 1220	86	1220 x 1220	80	
RM 2500	≥50	2400 x 2400	2500	2400 x 2100	2100	2100 x 2100	1750	
	38	2400 x 2400	1850	2400 x 2100	1620	2100 x 2100	1350	
	25	2400 x 2400	1200	2400 x 2100	1130	2100 x 2100	950	
	19	2400 x 2400	800	2100 x 2100	700	2100 x 1800	610	
	13	1800 x 1800	370	1800 x 1800	360	1800 x 1800	330	
	10	1800 x 1500	250	1800 x 1800	200	1800 x 1500	180	
RM 5000	6	1500 x 1200	110	1500 x 1200	100	1500 x 1200	90	
	≥50	3600 x 3300	5000	3300 x 3300	4200	3000 x 2700	3500	
	38	3300 x 3300	3700	3300 x 3000	3240	3000 x 2700	2700	
	25	3300 x 3300	2400	3300 x 3000	2260	3000 x 2700	1900	
	19	3000 x 2700	1600	3000 x 2700	1400	2700 x 2700	1220	
	13	2700 x 2400	740	2700 x 2400	720	2400 x 2400	660	
RM 3600	10	2100 x 2100	500	2100 x 2100	400	2100 x 2100	360	
	6	1800 x 1800	220	1800 x 1800	200	1800 x 1800	180	
	≥25	6000 x 3000	3600	6000 x 2700	3270	4500 x 3000	2730	
	19	6600 x 2400	2430	6000 x 2400	2230	4500 x 2400	1960	
	13	5100 x 2400	1250	4800 x 2400	1180	4500 x 2400	1090	
	10	3900 x 2400	720	3600 x 2400	660	3300 x 2400	610	
RMP 1800	6	3600 x 1800	340	3300 x 1800	300	3300 x 1500	270	
	3	2400 x 1800	110	2100 x 1800	100	1800 x 1800	90	
	≥50	2000 x 2000	1800	1700 x 1500	1030	1500 x 1500	930	
	38	1900 x 1900	1130	1800 x 1500	930	1800 x 1500	850	
	25	2100 x 2100	1020	2100 x 1800	840	2100 x 1800	760	
	19	2400 x 2100	800	2100 x 1800	660	2100 x 1800	590	
RMP 3600	13	2400 x 2100	570	2100 x 2100	470	2100 x 1800	420	
	10	2100 x 2100	390	2100 x 1800	310	2100 x 1500	270	
	6	2000 x 2000	250	2000 x 1500	200	1800 x 1500	150	
	≥70	-	3600	-	3400	-	3200	
	40	2700 x 2700	2275	2400 x 2400	2440	2400 x 2100	2320	
	30	3000 x 3000	1730	2700 x 2700	1570	2700 x 2400	1420	