

AL-DYNAMIC 1000 felerősíthető vákuumos emelő



AL-DYNAMIC 1000 a nem porózus beton és márvány lapok vagy elemek mozgatásához és lerakásához

Az **AL-DYNAMIC 1000** kőlapok és szegélykövek mozgatására, illetve az építkezéseken végzendő munkákra tervezték, 1000 kg-ig terhelhető, és biztosítja az olyan terhek gyors és precíz mozgatását, mint pl. lépcsők, acéllemezek, erkélyelemek stb.

Horoggal, kötéllel, lánccal vagy más hasonló eszközzel felfüggeszthető minden szállítójárműre, és alapfelszereltségben egy 2,8 LE Honda benzinmotor működteti

Az **AL-DYNAMIC 1000** egyszerűen működtethető:

- A kezelőpanelnél kapcsolja be a berendezést
- A zsinór segítségével indítsa el a Honda benzinmotort
- Pozícionálja a szívópárnát a teher felületére, és a vákuum aktiválásához csúsztassa el a kézi tolattyút.
- Miután megszűnik a hangjelzés és kialszik a piros figyelmeztető lámpa, biztonságosan felemelhető a teher.

Az **AL-DYNAMIC 1000** népszerű a bérbeadással foglalkozó cégek és az építőcégek között az egyszerű és könnyű felépítése miatt, ami egyszerű és könnyű használhatóságot biztosít.

A szívópárnák néhány perc alatt kicserélhetők. Készletről kínáljuk a szívópárnák széles választékát.

Extra felszerelés

- Távírányító (rádiós) a teher megemeléséhez és lerakásához
- Tartólabák a tároláshoz
- Az **AL-MANOKIT 2** emberes eszköz a burkolatkövek mozgatásához olyan területeken, ahol tilos nehéz járműveket használni

Műszaki adatok:

- Robusztus és kompakt szerkezet az útépitéseknél és az építkezéseken való használatához
- Max. terhelhetőség (SWL): 1000 kg (A szívópárna méretétől függően)
- Vákuumszivattyú teljesítmény: 25 m³/óra
- Kézi tolattyú a vákuum be-/kikapcsolásához
- Biztonsági rendszer:
 1. Manométer
 2. Vákuum biztonsági nyomáskamra
 3. Nyomáscsökkentő szelep
- Hangjelzés és figyelmeztető lámpa a vákuum csökkenése esetén
- Alapfelszereltségben egy 4,8 LE Honda benzinmotor működteti
- Méretek: 420 x 800 x 1050 mm (HxSzxM)
- Tömeg: 67 kg, szívópárna nélkül

Modellszám Leírás

100.010	AL-DYNAMIC 1000, benzines 2,8 LE Honda motor mechanikus indítás
100.011	AL-DYNAMIC 1000, elektromos 3x400 V – 50 Hz
100.012	AL-DYNAMIC 1000, hidraulikus min. 20 l/min, max. 80 l/min, 75 bar-on

Az árak a szívópárnákat nem tartalmazzák – kérjük, tekintse meg a következő oldalakat

Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t, a csomagolást és a szállítási költségeket.
 Érvényes 2019.12.31-ig / 2018.10.08-i verzió
 Fenntartjuk a változtatás jogát

BUDAPEST

✉ 2220 Budapest/Vecsés, Üllői út 833.
 ☎ +36 1 297 1020
 @ budapest@novotransz.hu

SZEKSZÁRD

✉ 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 166.
 ☎ +36 74 419 601
 @ szekszard@novotransz.hu

GYŐR

✉ 9023 Győr, Ipar u. 89.
 ☎ +36 96 517-153
 @ gyor@novotransz.hu

NYÍREGYHÁZA

✉ 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 203.
 ☎ +36 42 449 904
 @ nyiregyhaza@novotransz.hu

AL-DYNAMIC 1000 Szívópárnák	Szívópárna méret, mm	Tömítő- gyűrű méret, mm	SWL kg	Modellszám Szívópárna, teljes	Szívópárna, teljes	Modellszám Tartalék tömítőgyűrű, kopó alkatrész	EUR, Tartalék tömítő- gyűrű
	ø200	20x20	70 kg	320.002	349	300.002	93
	ø300	20x20	155 kg	320.003	360	300.003	127
	ø350	20x20	220 kg	320.005	370	300.005	148
	ø440	40x20	300 kg	320.006	398	300.006	154
	150x500	20x20	150 kg	320.008	470	300.008	218
	200x300	20x20	110 kg	320.011	420	300.011	167
	200x400	20x20	170 kg	320.014	490	300.014	252
	200x470	20x20	200 kg	320.015	443	300.015	215
	200x600	20x20	260 kg	320.017	523	300.017	221
	200x700	20x20	310 kg	320.019	430	300.019	194
	200x800	20x20	360 kg	320.021	400	300.021	208
	300x300	20x20	200 kg	320.026	376	300.026	181
	300x400	20x20	275 kg	320.027	440	300.027	238
	300x600	20x20	430 kg	320.029	450	300.029	227
	300x800	20x20	580 kg	320.031	497	300.031	212
	400x400	20x20	400 kg	320.033	456	300.033	242
	400x500	20x20	490 kg	320.035	570	300.035	220
	400x800	20x20	810 kg	320.037	631	300.037	235
	400x800	40x20	690 kg	320.038	631	300.038	235
	500x800	40x20	900 kg	320.054	792	300.054	265
	80x800	20x20	90 kg	320.042	386	300.042	100
	Szívópárna szegélykőhöz, 0-90° szögben állítható						
	230x670	20x20	350 kg	320.025	914	300.025	348
	Szívópárna körben lerakott „sarokkövekhez”						
	180 x 420	20x20	125 kg	320.009	1.180	Közvetlen vulkanizálás a szívópárnánál	

BUDAPEST

✉ 2220 Budapest/Vecsés, Üllői út 833.
☎ +36 1 297 1020
@ budapest@novotransz.hu

SZEKSZÁRD

✉ 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 166.
☎ +36 74 419 601
@ szekszard@novotransz.hu

GYŐR

✉ 9023 Győr, Ipar u. 89.
☎ +36 96 517-153
@ gyor@novotransz.hu

NYÍREGYHÁZA

✉ 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 203.
☎ +36 42 449 904
@ nyiregyhaza@novotransz.hu

AL-DYNAMIC 1000 Extra felszerelés	Leírás	Modellszám	EUR
	Adapter az AL-BLAZER 2000 szívópárnáknak az AL-DYNAMIC 1000 - AL-TYPHOON – AL-ATOMIC – AL-BUTLER berendezéshez	330.153	225
	AL-MANOKIT az AL-TYPHOON 1000/AL-DYNAMIC 1000 berendezéshez <ul style="list-style-type: none"> • 10 m-es csatlakozó tömlő (vákuumos emelő -> Manokit) • 2 emberes fogórúd a teher megemelését/lerakását szolgáló szeleppel, és szívópárna gyorscsatlakozóval az AL-TYPHOON/AL-DYNAMIC berendezéshez Az AL-DYNAMIC 1000 berendezéssel együtt használva rendelje meg a 300.106 modellszámú tartólábakat is	330.100	1.315
	Tartólábak az AL-DYNAMIC/AL-TYPHOON berendezéshez <ul style="list-style-type: none"> • Tartólábak, párban • Adapter konzol az AL-DYNAMIC berendezésre való felszereléshez 	330.110	335
	Távírányító (rádiós) a teher megemeléséhez/lerakásához	330.104	3.490
	BE12000 Cy Akkumulátor 12 V, 0,8 Ah, AL-DYNAMIC/AL- TYPHOON biztonsági rendszer	415.003	75
	Akkumulátor töltő, 220 V-12 V, 0,7 A, AL-DYNAMIC/AL-TYPHOON	415.010	45
	Handel 32 vákuumszivattyú olaj, 1 liter, kanna Handel 32 vákuumszivattyú olaj, 2 ½ liter, kanna	440.660 440.661	12 30
	Vákuum-szűrőelem ½" + ¾"	440.604	21.50

BUDAPEST

✉ 2220 Budapest/Vecsés, Üllői út 833.
☎ +36 1 297 1020
@ budapest@novotransz.hu

SZEKSZÁRD

✉ 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 166.
☎ +36 74 419 601
@ szekszard@novotransz.hu

GYŐR

✉ 9023 Győr, Ipar u. 89.
☎ +36 96 517-153
@ gyor@novotransz.hu

NYÍREGYHÁZA

✉ 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 203.
☎ +36 42 449 904
@ nyiregyhaza@novotransz.hu

AL-DYNAMIC 8000 felerősíthető vákuumos emelő



AL-DYNAMIC 8000 a nem porózus beton és márvány lapok vagy elemek mozgatásához és lerakásához

Az AL-DYNAMIC 8000 kőlapok és szegélykövek mozgatására, illetve az építkezéseken végzendő munkákra tervezték, 8000 kg-ig terhelhető, és biztosítja az olyan terhek gyors és precíz mozgatását, mint pl. lépcsők, acéllemezek, erkélyelemek stb.

Horoggal, kötéllel, láncsal vagy más hasonló eszközzel felfüggeszthető minden szállítójárműre, és alapfelszereltségben egy 2,8 LE Honda benzinmotor működteti

Az AL-DYNAMIC 8000 biztosítja a burkolatkő lapok, betonelemek, acéllemezek stb. gyors és precíz mozgatását.

Az AL-DYNAMIC 8000 népszerű a bérbeadással foglalkozó cégek és az építőcégek között az egyszerű és könnyű felépítése miatt, ami egyszerű és könnyű használhatóságot biztosít.

- A kezelőpanelnél kapcsolja be a berendezést
- A zsinór segítségével indítsa el a Honda benzinmotort
- Pozícionálja a szívópárnát a teher felületére, és a vákuum aktiválásához csúsztassa el a kézi tolattyút.
- Miután megszűnik a hangjelzés és kialszik a piros figyelmeztető lámpa, biztonságosan felemelhető a teher.

A szívópárnák néhány perc alatt kicserélhetők. Készletről kínáljuk a szívópárnák széles választékát.

Extra felszerelés

- Távírányító (rádiós) a teher megemeléséhez és lerakásához
- Tartólábak a tároláshoz
- AL-MANOKIT 2 emberes eszköz a burkolatkövek mozgatásához olyan területeken, ahol tilos nehéz járműveket használni

Műszaki adatok:

- Robusztus és kompakt szerkezet az útépitéseknél és az építkezéseken való használathoz
- Max. terhelhetőség (SWL): 8000 kg (A szívópárna méretétől függően)
- Vákuumszivattyú teljesítmény: 25 m³/óra
- Kézi tolattyú a vákuum be-/kikapcsolásához
- Biztonsági rendszer:
 1. Manométer
 2. Vákuum biztonsági nyomáskamra
 3. Nyomáscsökkentő szelep
 4. Hangjelzés a vákuum csökkenése esetén
 5. Figyelmeztető lámpa a vákuum csökkenése esetén
- Méretek: 820 x 470 x 1100 mm (MxSzxM)
- Tömeg: 120 kg, szívópárna nélkül

Modellszám	Leírás	Ár (EUR)
100.010	AL-DYNAMIC 8000 2,8 LE Honda motor mechanikus indítás	
100.026	AL-DYNAMIC 8000, elektromos 3x400 V	
100.027	AL-DYNAMIC 8000, hidraulikus min. 20 l/min, max. 80 l/min, 75 bar-on	

Az árak a szívópárnákat nem tartalmazzák – kérjük, tekintse meg a következő oldalakat

Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t, a csomagolást és a szállítási költségeket.

Érvényes 2019.12.31-ig / 2018.10.08-i verzió

Fenntartjuk a változtatás jogát

BUDAPEST

✉ 2220 Budapest/Vecsés, Üllői út 833.
☎ +36 1 297 1020
@ budapest@novotransz.hu

SZEKSZÁRD

✉ 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 166.
☎ +36 74 419 601
@ szekszard@novotransz.hu

GYŐR

✉ 9023 Győr, Ipar u. 89.
☎ +36 96 517-153
@ gyor@novotransz.hu

NYÍREGYHÁZA

✉ 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 203.
☎ +36 42 449 904
@ nyiregyhaza@novotransz.hu

AL-DYNAMIC 8000 Szívópárnák	Szívópárnák Méret, mm	Tömítő- gyűrű Méret, mm	SWL kg	Modell- szám Szívópárna, teljes	EUR Szívópárna teljes	Cikkszám, Tartalék gyűrű	EUR tartalék gyűrű
	720x970	40x20	1680 kg	320.040	1.584	300.040	799
	970x1670	40x20-O 40x20-S	4300 kg	320.055 320.043	3,141 3,141	300.055 300.043	1,205 1,205
	1020x1520	40x20	4000 kg	320.041	3,141	300.041	1,205
	1500x2000	40x20-O 40x20-S	8000 kg	320.049 320.044	4,430 4,430	300.049 300.044	1,476 1,476
	ø200*	20x20	70 kg	320.002	349	300.002	93
	ø300*	20x20	155 kg	320.003	360	300.003	127
	ø350*	20x20	220 kg	320.005	397	300.005	148
	ø440*	40x20	300 kg	320.006	370	300.006	154
	150x500*	20x20	150 kg	320.008	470	300.008	218
	200x300*	20x20	110 kg	320.011	479	300.011	167
	200x400*	20x20	170 kg	320.014	490	300.014	252
	200x470*	20x20	200 kg	320.015	462	300.015	215
	200x600*	20x20	260 kg	320.017	523	300.017	221
	200x700*	20x20	310 kg	320.019	430	300.019	194
	200x800*	20x20	360 kg	320.021	400	300.021	208
	300x300*	20x20	200 kg	320.026	376	300.026	181
	300x400*	20x20	275 kg	320.027	440	300.027	238
	300x600*	20x20	430 kg	320.029	450	300.029	227
	300x800*	20x20	580 kg	320.031	497	300.031	212
	400x400*	20x20	400 kg	320.033	456	300.033	242
	400x500*	20x20	490 kg	320.035	570	300.035	220
	400x800*	20x20	810 kg	320.037	792	300.037	235
	400x800*	40x20	690 kg	320.038	631	300.038	235
	500x800*	20x20	1100 kg	320.039	792	300.039	265
500x800*	40x20	900 kg	320.054	792	300.054	265	
	80x800*	tömítő- zsinór	90 kg	320.042	386	300.042	100
	Szívópárna szegélykőhöz, 0-90° szögben állítható						
	230x670*	20x20	350 kg	320.025	914	300.025	348
	Szívópárna körben lerakott „sarokkövekhez”						
	180x420*	20x20	125 kg	320.009	1,180	Közvetlen vulkanizálás a szívópárnánál	

BUDAPEST

✉ 2220 Budapest/Vecses, Üllői út 833.
☎ +36 1 297 1020
@ budapest@novotransz.hu

SZEKSZÁRD

✉ 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 166.
☎ +36 74 419 601
@ szekszard@novotransz.hu

GYŐR

✉ 9023 Győr, Ipar u. 89.
☎ +36 96 517-153
@ gyor@novotransz.hu

NYÍREGYHÁZA

✉ 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 203.
☎ +36 42 449 904
@ nyiregyhaza@novotransz.hu

Extra felszerelés	Leírás	Modellszám	EUR
	*Adapter a szívópárnák felszereléséhez az alábbi modelleknél: AL-BUTLER/AL-ATOMIC/AL-DYNAMIC 1000 Az AL-DYNAMIC 8000 modellnél történő használathoz	330.158	322
	Tartólábak az AL-DYNAMIC/AL-TYPHOON berendezéshez	330.110	335
	Távírányító (rádiós) a teher megemeléséhez és lerakásához	330.104	3.490
	BE12000 Cy Akkumulátor 12 V, 0,8 Ah, AL-DYNAMIC biztonsági rendszer	415.003	75
	Akkumulátor töltő, CB Eco 12 V, 0,7 A, az AL-DYNAMIC vezérlődobozhoz	415.010	45
	Handel 32 vákuumszivattyú olaj – 1 literes kanna Handel 32 vákuumszivattyú olaj – 2 ½ literes ballon	440.660 440.661	12 30
	Vákuum-szűrőelem ½" + ¾"	440.604	21.50

BUDAPEST
SZEKSZÁRD
GYŐR
NYÍREGYHÁZA

✉ 2220 Budapest/Vecsés, Üllői út 833.
☎ +36 1 297 1020
@ budapest@novotransz.hu

✉ 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 166.
☎ +36 74 419 601
@ szekszard@novotransz.hu

✉ 9023 Győr, Ipar u. 89.
☎ +36 96 517-153
@ gyor@novotransz.hu

✉ 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 203.
☎ +36 42 449 904
@ nyiregyhaza@novotransz.hu