

# HanseLifter négyutas villás raklapemelő BF-TD

## Oldalirányban manőverezhető négyutas villás raklapemelő

Ez a raklapemelő különleges tudású. A villagörgők, nem mint egy szokásos villás raklapemelő esetében tandem görgőként vannak beszerelve, hanem egymással szemben helyezkednek el. A BF-TD raklapemelővel így játszi könnyedséggel oldalirányban is manőverezhet. Mindezt az okos technikai megoldás teszi lehetővé.

Amikor a raklapemelőt a szivattyúval a legmagasabb pozícióba pumpálja, a hátsó villagörgők kiakadnak és egy másik pár görgő lép működésbe. A vonórúd is rögzíthető egy csappal ebben az oldalsó mozgatási pozícióban. Ekkor gond nélkül oldalra mozgathatja a raklapemelőt.

Ahhoz, hogy megint normál módon manőverezhessen, engedje le újra teljesen a villát és oldja ki a vonórúd reteszelő csapját.



▶ [Produktvideo anzeigen!](#)

### Jellemzők

- 1.500kg teherbírás
- oldalirányba manőverezhető az

- egymással szemben álló görgőkkel
- emelés a vonórúddal
  - jól adagolható, fokozatmentes süllyesztés kézikarral
  - minőségi hidraulikaszivattyú
  - megerősített emelő-vonórúd
  - túlnyomás szelep a hosszú élettartam érdekében
  - minőségi PU-kerekek és bevezető görgők a raklap könnyű felvételéhez
  - kis karbantartásigényű szerkezet

#### Műszaki adatok

Teherbírási	Q (t)	1,5t
Emelési tartomány	h (mm)	85 mm - 200 mm
Villahossz	l (mm)	1150mm
Villák külső távolsága	b (mm)	545mm
Fordulókör sugár	WA (mm)	1425mm
Önsúly:	kg	88kg

#### Adatlap

- [Gabelhubwagen Sondermodelle \(PDF, ca. 700kb\)](#)

#### Részlet-ábrák





