

HanseLifter elektromos széles nyomtávú magasemelésű raklapemelő

Magasemelésű raklapemelő széles nyomtávú alvázzal és 1,0t teherbírással

Az E-SDJxxBS sorozat elektromos magasemelésű raklapemelői széles nyomtávú alváznak köszönhetően különösen alkalmasak a raktárban és a műhelyben adódó anyagmozgatási feladatok rugalmas megoldására. ehhez elsősorban a fokozatmentesen állítható teherkarok és a szintén fokozatmentesen állítható villaszárak járulnak hozzá. A raklapok be- és kirakodásakor és egymásra halmozásakor mindig alkalmazkodhat az aktuális raktározási szituációhoz és a raklapemelőt gyorsan és egyszerűen átalakíthatja.

1000kg teherbírásukkal, valamint 1,6m és 3,0m közötti emelési magasságukkal ezek a széles nyomtávú elektromos magasemelésű raklapemelők szinte bármilyen követelmények esetén használhatók a raktárban és az üzemben.

[További típusokat talál 1,5t teherbírással itt.](#)

Jellemzők

- Elektromos emelés, manuális haladás
- Max. 1,0t teherbírás
- Max. 3,0m emelési magasság
- Euro-raklapok hosszanti vagy keresztirányú körbefogása/felvétele
- Fokozatmentesen szabályozható süllyesztés
- Láncos kormányzás az egyszerű irányíthatóság érdekében
- Központi rögzítőfék a nagyobb stabilitáshoz
- Stabil fogantyúk és gumírozott kormányrúd a jó kezelhetőség érdekében
- Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Túlterhelés védelemmel



Adatlap

- [Semi-elektrische Hochhubwagen \(PDF ca. 550kb\)](#)

Részlet-ábrák



Műszaki adatok

Típus	E-SDJ1016BS	E-SDJ1025BS	E-SDJ1030BS
Teherbírási	1,0t	1,0t	1,0t
Emelési tartomány	85 - 1600mm	85 - 2500mm	85 - 3000mm
Emelőkeret magasság min./max.	2150/2180mm	1895/3050mm	2145/3550mm
Teljes hossz	1805mm	1895mm	2145mm
Teljes szélesség	1210-1870mm	1210-1870mm	1210-1870mm
Villaszár méretei (l/b/h)	1070/140/60mm	1070/140/60mm	1070/140/60mm
Villák külső távolsága	295-925mm	295-925mm	295-925mm
Emelési sebesség min./max.	80/100 mm/s	80/100 mm/s	80/100 mm/s
Emelőmotor	1,5kW	1,5kW	1,5kW
Akkumulátor kapacitás	12V/120Ah	12V/120Ah	12V/120Ah
Szélesség a kerékkarok között	950-1610mm	950-1610mm	950-1610mm
Önsúly:	430kg	485kg	500kg



