



Nutsplitter, plan

Thanks to the ingenious design our nut splitter can be used to solve a number of varying problems.

- Simson nutsplitter is to be used for disjoining rusty or damaged nuts.
- The nutsplitter is an exceptional tool to be used in environments where flame-cutting is hazardous. Furthermore, by using the right size of splitter no damage on bolts will occur.
- Very high level of working security.
- The nutsplitter has a built-in spring return.

Muttersprenger, Plan

Dank seiner außergewöhnlichen Konstruktion kann unser Muttersprenger für die verschiedensten Probleme beim Mutterlösen verwendet werden.

- Der Muttersprenger wird eingesetzt um rostige oder beschädigte Muttern zu lösen.
- Er wird speziell zu Einsätzen benötigt, bei denen Schweißbrenner wegen Feuerübergriff nicht verwendet werden können und Beschädigungen an Bolzen und empfindlichen Teilen vermieden werden müssen.
- Hohe Arbeitssicherheit.
- Der Muttersprenger ist mit Rückholfeder ausgestattet.

Anyaroppantó, sík

Szokatlan konstrukciója miatt az anyaroppantó az anyák oldásakor a legkülönbözőbb problémák megoldás.

- Az anyaroppantót rozsdás vagy sérült anyák oldására használják.
- Speciálisan ott van szükség anyaroppantóra, ahol lángvágó a tűzveszély miatt nem használható és kerülni kell a csavar vagy érzékeny alkatrészek esetleges sérülését.
- Kiemelkedő szintű munkavégzési biztonságot nyújt.
- Az anyaroppantó visszahúzó rugóval rendelkezik.

Model	Nutsplitter	Thread	Hexagon nut range	Capacity, ton	Size / Abmessung / Méret, mm						Weight, kg	Modell
Modell	Muttersprenger	Gewinde	Sechskantgröße	Kapazität, ton	A	B	C	D	E	F	Tömeg, kg	Gewicht, kg
MU 16-22	Simson Complete	M16-22	24-32	15	64	13	72	29	51	352	4,5	
MU 16-22	Simson Kombi	M16-22	24-32	15	64	13	72	29	51	222	3,2	
MU 22-27	Simson Complete	M22-27	32-41	20	75	17	88	36	66	420	5,9	
MU 22-27	Simson Kombi	M22-27	32-41	20	75	17	88	36	66	275	4,6	

Maximum allowable hardness to split is HRC 44. Not to be used on square nuts.

Maximal zulässige Mutternhärte HRC 44. Nicht für Vierkantmuttern einsetzbar.

Maximálisan megengedett anya keménység HRC 44. Négyzetletű anyákhoz nem alkalmas.